

GIGA X8 / X8C Professional

ギガX8(水タンク式) / ギガX8C(水道直結式)

本格プロ仕様 200V モデル 全自動エスプレッソマシン

jura



* カップウォーマー・ミルククーラーは国内販売しておりません。

SPEED

「スピード」も「美味しさ」もあきらめない。

すべてのお客様に手早く本格的な一杯を。こだわりの味わいで定評のあるスイス・ユーラ社がクオリティとスピードに妥協しない日本市場のために開発した業務用タフモデル。



セラミックディスクグラインダーによるスピーディーで均質な挽豆(5段階調整)



操作がわかりやすい液晶ディスプレイ(日本語対応)



ポンプ×3、サーモブロック×3バイパス機構によるスピーディーな抽出

「CSP Tuning Model」

CSP(コントラストスペシャル) チューニングモデルとは…味わいの追求と故障率の低減を目指し、製品輸入後コントラストで再チューニングを施したモデルです。

抽出量の多いメニューは本格派のエスプレッソに給湯専用サーモブロックからクリアなお湯をバイパスすることでスピーディーに提供。深みとコクをしっかりと残しながら日本人好みのすっきりした後味を実現しました。



GIGA X8 (水タンク式)
CSP チューニングモデル



GIGA X8C (水道直結式)
CSP チューニングモデル

設定可能メニュー 31 種
ミルクメニューも 2 杯取可能。
ユーラを知り尽くした輸入代理店・コントラスト社が 1 台 1 台ベストの状態になるよう味調整・チューニングを施しご希望のメニューにカスタマイズしてお届けします。

「Preparation times」

メニュー抽出時間 (めやす)



2 espressi
27 sec. / 40mlx2



2 coffees
53 sec. / 100mlx2



1 americano
27 sec. / 120ml



2 cafe latte
54 sec. / 120mlx2



2 cappuccini
1min.13 sec. / 240mlx2



Milk foam
10 sec. / 80ml



Hot water
20 sec. / 120ml



Pot coffee L
2min.25sec. / 480ml



Latte macchiato L
54 sec. / 300ml

* バイパス機構使用のメニューにはディスプレイに赤いチェックマークが表示されます。* ミルクを使用したメニューは見た目の容量を示しています。* 抽出時間は設定や条件により大きく変化します。



Technical Data

GIGA X8(水タンク式)

GIGA X8C(水道直結式)

設置要件

■Size

本体サイズ:	W37×D49.6×H56.7cm	W32×D49.6×H56.7cm
設置に必要なスペース:	W57×D59.6×H76.7cm	W52×D59.6×H76.7cm
重量:	22kg	22kg
可動抽出ノズル:	コーヒー/ミルク用ノズル:幅 20-50mm 高さ 70-159mm 給湯ノズル:高さ 69-165mm	
推奨杯数	180 杯 / 日	

■Capacity

豆コンテナ容量:	650g × 2	
水タンク容量:	5.0ℓ	水道直結式(カルシウム除去作業用水タンクあり)
粕ケース容量:	40 杯(オプションで大容量カスコンテナ(max150 杯)または自動カス捨て可)	
グラインダー:	2 基(セラミック製・挽目 5 段階)	
サーモブロック:	3 基(コーヒー/給湯/スチーム)	
給湯	0 ~ 450ml (5ml 単位) 約 500ml / 分	
パウダーコーヒー抽出:	○	

■Menu programm

抽出方法:	蒸らし抽出システム IP.BAS (特許)	
コーヒー濃度:	5 ~ 16g	
メニューボタン:	初期画面 8 (設定可能 31 種)	
コーヒー抽出量設定:	25 ~ 290ml (5ml 単位)	
ミルクシステム:	ファインフォームテクノロジー	
ミルク量設定:	0 ~ 120 秒 (1 秒単位)	

■Maintenance

メンテナンスプログラム:	コーヒーライン洗浄プログラム / カルシウム除去プログラム ミルクライン洗浄プログラム / 自動リンスプログラム	
--------------	---	--

■Others

日本語表示:	○	
別売オプション品:	大容量カスコンテナ (max150 杯)	自動カス捨てキット

■Certificate

認証:	 	
-----	---	--

X8 / X8C 共通

電源: 単相 200V 50/60Hz
要単独ブレーカー 15 ~ 20A

最大消費電力: 2000W

本体ケーブル長さ: 1.1m
(延長コードの使用不可)

コンセント形状:

単相 200V 20A 接地つき



※設置日までに専用電源を必ずご用意下さい。
※三相 200V では正しく動作しません
※他機器との電源の共用はできません。

X8C (水道直結式)

給水:
15A(1/2) ボールバルブ止め
(本体より 1.5m以内)

別売オプション品
(コントラストオリジナル)

○大容量カスコンテナ
○ミルククーラー
詳しくは営業担当にご相談下さいませ。

JURA - If you love coffee

お問い合わせは...

JURA Elektroapparate AG

Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten Switzerland
<http://www.jura.com>

Contrasto
株式会社コントラスト

詳しくは Web ページ www.contrasto.jp または上記までお問い合わせください。
本社: 〒142-0041 東京都品川区戸越 5-14-17-201 Tel.03-3783-8899 Fax.03-3783-6589
関西営業所: 〒530-0035 大阪府大阪市北区同心 1-5-8-101 Tel.06-6882-3820 Fax.06-6882-3822

