

スイス・ユーラ社製 全自動エスプレッソマシン

X8 コントラストアロマスペシャル

「わかりやすさ」と「安心」を。セルフサービスエリアに最適なコーヒーソリューション。



X8-CAS

ユーラ X8 コントラストアロマスペシャル

操作しやすい大きなボタンや、カップ位置がわかりやすいトレイデザイン。ロック付きの豆コンテナ&水タンク。

ミルクメニューも2杯取可能（コーヒー粉量設定各々8g以内）

抽出メニュー：21種（2杯取メニュー含）

水タンク：5.0ℓ / カス受け：最大40杯

豆コンテナ：500g（オプションコンテナ取付時1.0kg）

サイズ：W37.3 x D46.1 x H47 cm



SWISS MADE



世界初、Jura 社が独自に開発した P.E.P(パルスエクストラクションプロセス)。エスプレッソ・リストレット等ショートコーヒーの抽出時、コーヒー粉に送るお湯をパルス式に（短いインターバルを入れて断続的に）することで、限られた時間の中で香りを最大限にひきだします。

A world first: P.E.P.

Pulse extraction process produces the perfect espresso



コーヒー粉の状態を電子的に解析し、最適な蒸らしでコクと旨みを最大限にひきだす JURA 社独自の特許 I.P.B.A.S.(蒸らし抽出システム)に加え、抽出後の内部残留水分を都度排出する VC(ヴァキュームクリーン)機能を追加した次世代ユニット。温度低下を防ぎ、毎回新鮮なお水でコーヒーを抽出します。



Clear & clean: VC unit

Pumps out water residue after every preparation



6段階から挽目が選択できるアロマ G3 グラインダー。従来式のグラインダーに比べ大幅に挽時間を短縮。また挽いた後に内部に残る粉を60%近くカット。古い粉の蓄積を防ぎ、常に新鮮な風味をお楽しみいただけます。

Always fresh: Aroma^{G3}

High speed, 60% less powder leftover



コントラストアロマスペシャル：より奥深い味わいと、更なる耐久性を追求し、1台1台国内にてコントラスト独自の改良を施したスペシャルチューニングモデルにてお届けします。

The pursuit: CAS

Contrasto Aroma Special
We seek for the very best.

Style&Quality:

どんな空間でコーヒーを味わうか...それはコーヒーの楽しみの中だけでも、大切な要素のひとつではないでしょうか？マシンにマッチするすっきりしたデザインのユーラ社製ミルククーラーをあわせれば、控えめながらも凛とした佇まい。機能とスタイルの両立がかないます。



※別売オプション品：豆コンテナ・ミルククーラー使用例。※カップウォーマーの取扱はございません。

Contrasto

株式会社コントラスト 〒142-0041 東京都品川区戸越 5-14-17-201 Tel.03-3783-8899 Fax.03-3783-6589

スイス・ユーラ社製 ミルククーラー

Cool Control 1.0L クールコントロール

機能とスタイルの融合、ユーラ・クールコントロール



濃密なテクスチャのミルクフォーム実現に理想的とされる4℃をキープ。

※写真の金属製ホースカバーは別売商品です

Chilled to 4℃ for milk perfection

美しさと実用性を兼ね備えたクリーン & ミニマルなデザイン。
ミルクホースの接続部はフタの円周にあわせてどこでもお好きな位置にセット可能。
レイアウトの自由度が広がるスタイリッシュなミルククーラー。



フタをとって上から注ぐだけの簡単補充。ミルクコンテナ部を取り出す必要はなく*ピークタイムのスピーディーな回転をお手伝いします。

*ステンレス製ミルクコンテナは毎日必ず本体から外して洗浄し、残ったミルクは持ち越さないでください。

インジケーターが残量目安を表示、ミルクが少なくなると赤のランプが点灯してお知らせします。

ミルクと接触する主要パーツ*は食洗器対応。洗浄の手間を軽減し、衛生面からも安心してお使いいただけます。

*ステンレス製ミルクコンテナ・ミルクコンテナフタ・シリコンパッキン・メタルパイプ・アダプター

Technical Data



本体サイズ / 重量： 設置に必要なスペース： 可動抽出ノズル（コーヒー）： 推奨杯数：	W37.3 x D46.1 x H47cm / 14kg W47 x D51 x H67cm 65 ~ 153mm 80 杯 / 日
電源： 最大消費電力：	単相 100V 50/60Hz(要単独ブレーカー 15A 接地つき) 1250W
豆コンテナ / 水タンク容量： 粕ケース容量： グライNDER： サーモブロック：	500g (別売オプション豆コンテナ使用時 1.0kg) / 5.0 ℓ max. 約 40 杯 1 基 (挽目 6 段階) 2 基 (コーヒー / 給湯・スチーム)
抽出メニュー： ワンタッチミルクメニュー： ミルクメニュー 2 杯取： 抽出方法：	21 種 (2 杯取メニュー含) メニュー表示位置変更可能 ○ ○(1 杯あたりコーヒー粉量約 8g 以内で設定) 蒸らし抽出システム I.P.B.A.S. (特許) P.E.P. パルスエクストラクションプロセス * (エスプレッソ・リストレットのみのみ)
コーヒー濃度： コーヒー抽出量設定： (5ml 単位) ミルクシステム： ミルク量設定 (1 秒単位)： 給湯量設定 (5ml 単位)：	10 段階 (5 ~ 16g) エスプレッソ・リストレット：15 ~ 80ml その他コーヒー：25 ~ 240ml ファインフォームテクノロジー 0 ~ 120 秒 25 ~ 450ml・約 240ml / 分
メンテナンスプログラム：	コーヒーライン洗浄 / カルシウム除去 フィルター交換 / ミルクライン洗浄 / 自動リンス クラリス プロスマート (浄水能力 80 ℓ ~)
専用浄水フィルター：	
表示： 認証：	カラー液晶日本語表示 (他 11 言語から選択可能) PSE

Cool Control 1.0L	本体サイズ / 重量：	W14.4 x D21.7 x H22.5 cm / 1.9kg
	電源・最大消費電力： 電源ケーブル長：	100-240V 50/60Hz・25W 約 1.8m
ユーラ クールコントロール 1.0L (別売オプション品)	ミルクコンテナ部容量：	1.1 ℓ (満水時)
	メンテナンス：	主要部品食洗器対応
	表示： 認証：	残量インジケーター付 °C/°F切替可 PSE

お問い合わせは...

JURA - If you love coffee



JURA Elektroapparate AG

Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten, Switzerland
<http://www.jura.com>

 **Contrasto**

株式会社コントラスト 本

社：142-0041 東京都品川区戸越 5-14-17-201 Tel.03-3783-8899 Fax.03-3783-6589