スイス・ユーラ社製ミルククーラー

Cool Control 1.0L クールコントロール

機能とスタイルの融合、コンパクトなミルククーラー



Chilled to 4°C for milk perfection

美しさと実用性を兼ね備えたクリーン & ミニマルなデザイン。
マシンとの統一感に加え、高さをおさえたコンパクトなサイズ感で操作スペースにゆとりがうまれます。
ロック機能付きのフタでより安全・安心な提供を。







フタをとって上から注ぐだけの簡単補充。ミルクコンテナ部を取り出す必要はなく*ピークタイムのスピーディーな回転をお手伝いします。

* ステンレス製ミルクコンテナは毎日必ず本体から外して洗浄し、残ったミルクは持ち越さないでください。

インジケーターが残量目安を表示、ミルクが少なくなると赤のランプが点灯してお知らせします。
フタにロックがかけられる専用キー付属。万一の異物混入や予期せぬアクシデントを防ぎます。

Technical Data

Cool Control 1.0L
(J24324)



ユーラクールコントロール1.0L

本体サイズ / 重量：	W14.5 x D26x H19cm / 2.4kg
電源 ・最大消費電力：	100-240V 50/60Hz・25W
電源ケーブル長：	1.8m
ミルクコンテナ部容量：	1.1ℓ（フタ部にロック可）
表示：	残量インジケーター付き °C/°F切替可
認証：	PSE

設置に必要なスペース



ミルクコンテナ部サイズ
（保管用フタ取付時）*
W105xD140xH150mm

コンテナ内に残ったミルクを一時的に冷蔵庫で保管する際や予備のミルクを用意しておく際などに、ほこりの混入や匂い移りをさけるための保管用フタが付属しています。



※保管用フタは実際の稼働時には使用しません。（このフタがあると本体の外蓋が閉められません）

受注発注品

Cool Control 2.5L
(J24065)



ユーラクールコントロール2.5L

1.0Lと同機能でより容量の大きな2.5Lサイズもございます。（※受注発注品につき納期にお時間を頂戴します。）

本体サイズ / 重量：	W15 x D31.9x H23.4cm / 3.4kg
電源 ・最大消費電力：	100-240V 50/60Hz・25W
電源ケーブル長：	3.3m
ミルクコンテナ部容量：	2.5ℓ（フタ部にロック可）
表示：	残量インジケーター付き °C/°F切替可
認証：	PSE

株式会社コントラスト 〒142-0041 東京都品川区戸越5-14-17-201 Tel. 03-3783-8899 Fax. 03-3783-6589 info@contrasto.jp